

# flexiform

## FDV-DOKUMENTASJON

### Snapwall Art Spilelister

#### 1. PRODUKTBEKRIVELSE

**Snapwall Art Spilelister** består av h vlede profiler i MDF-plater. MDF er fellesbetegnelsen for Medium - Density Fibreboard. Dette er plater best ende av trefibre som er varmpresset etter tilsetning av lim. Produktet inneholder 81- 87 % trefibre av gran eller furu, 9-13 % Urea-formaldehydlim, 5-8 % vann, 0,5-1,0 % parafinvoks, 0,1- 0,5 % herder, ammoniumsulfat. Materialet er lett   arbeide med, og bidrar til et milj vennlig inn klima. MDF har en rekke andre produktfordeler, og brukes i m bler, garderobeskap, samt k kken -og baderomsinnredninger

**Snapwall Art Spilelister** er belagt med folie som er en cellulose basert folie og ikke plast, folien er impregneret og lakkert for det form l   brukes til interi r. Folien legges p  MDF i form av smeltelim Akzo Nobel, som er et smeltelim med tetthet 1g/cm<sup>3</sup>.

#### 2. BRUKSOMR DER

**Snapwall Art Spilelist** er foliebelagte lister som brukes p  veggpaneler eller generell listing. Listene kan benyttes i alle "t rre" rom, b de til privat og kommersielt bruk (klimaklasse 1 - NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5). Klimaklasse 1 karakteriseres av et milj  der den relative luftfuktigheten bare i noen f  uker pr.  r understige 35 % eller overstige 65 %. Klimaklasse 1 omfatter blant annet:   b rende elementer innend rs i rom som vanligvis er oppvarmet   loftsbjelkelag og b rende takkonstruksjoner som vanligvis er oppvarmet   innervegger i bygninger som vanligvis er oppvarmet og som er beskyttet av dampsperre p  varm side, samt av vindtetting og luftet kledning p  motsatt side.

Antatt levetid/brukstid: Minimum 50  r forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold f lges.

#### Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner: 15x42x2400 mm

Per pakke: 10 stk

# flexiform

## FDV-DOKUMENTASJON

### Snapwall Art Spilelister

### 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Daglig renhold:

Avtørkning med klut som ikke loer. Om nødvendig, benytt fuktig klut som er vridd opp i lunkent vann. Gå over med tørr klut til slutt.

#### Hovedrengjøring:

Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt mildt vaskemiddel uten slipemiddel. Bruk lite vann og tørk straks over med tørr klut.

#### Ettersyn og kontroll:

Normalt skal det ikke være nødvendig med ettersyn og kontroll.

### DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Garanti:

5 års garanti mot fabrikkfeil som er ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Dette forutsetter at monteringsveiledning og vedlikeholds veiledninger er fulgt. Garantien omfatter ikke: skader som skyldes slurv, mangel på vedlikehold eller feilmontering.

#### Renholdsvennlighet:

God.

#### TEKNISK SERVICE

Produsent/Importør: Flexiform AS  
Postadresse: Liaveien 22  
Post.nr. og poststed: 1614 Fredrikstad  
Telefon: 69 35 95 30  
E-post: [post@flexiform.no](mailto:post@flexiform.no)  
Internett: [www.flexiform.no](http://www.flexiform.no)